

GLASS PREMIUM

Das nicht brennbare Licht- und Printgewebe für den Außeneinsatz!

Die Anwendung von leichten Textilien im Freien war schon immer eine Herausforderung. Feuerfeste, also **A2** klassifizierte Gewebe gibt es kaum und wenn dann waren Sie bisher meist schwer und verdunkelten den Raum.

Mit dem Artikel GLASS PREMIUM haben wir ein Gewebe entwickelt, dass sowohl sehr wertig aussieht aber auch viel natürliches Licht durchlässt. Seine Beschichtung ist schmutzabweisend und hält den unschönen Algenbewuchs /Grünspan fern. Das es sich um einen Stoff und nicht um eine Plane handelt fällt dem Betrachter sofort ins Auge.

GLASS PREMIUM wird typischer weise in Weiß geliefert. Da sich die Oberfläche digital bedrucken lässt, sind Ihrer Gestaltung keine Grenzen gesetzt.

GLASS PREMIUM ist:

- leicht, mit ca. 295 g/m²
- **320 cm Warenbreit**, ohne Naht
- individualisierbar mit den Digitaldruckverfahren: Latex, UV, Pigment und Solvent
- **nicht brennbar**, geprüft nach EN 13501-1 **A2 -s1, d0**
- schmutzabweisend
- fungizid ausgerüstet
- gute Rolleigenschaften
- Sonnenschutz
- Hinter- und Anleuchtbar
- zum Vernähen oder thermischen Verschweißen

Die Einsatzgebiete sind überdachte oder zeitlich begrenzte Außeneinsätze wie: Lichtdecken, Vordächer, Fassadenwerbung, Fluchtwege, Sonnenschutz, Profigastronomie (bedruckte Markisen über Heizpilzen / und Heizstrahlern), fliegende Bauten, Museen, Hotels, Shopping Centern, Messen, Autohäusern etc.

Haben Sie Fragen? Benötigen Sie eine Beratung zu Ihrem Vorhaben?

Rufen Sie an oder mailen Sie uns unter:

Tel: ++49 (0) 2572/9384-0, e-Mail: info@stottrop-textil.de

Viele weitere schwer entflammbare und nicht brennbare Materialien finden Sie auch unter www.stottrop-textil.de

TECHNISCHES DATENBLATT TECHNICAL DATA SHEET

GLASS PREMIUM

- Vorteile:** nicht brennbar A2, Außenanwendung je nach Standort
ca. 3 Jahre, sehr gute Luftdichtheit, wasserfest, bedruckbar mit UV- und Latexdrucker, thermisch schweißbar
- Einsatzgebiete:** Lichtdecken, Vordächer, Fassadenwerbung, Fluchtwege, Sonnenschutz, Profigastronomie, fliegende Bauten, Museen, Hotels, Shopping Centern, Messen, Autohäusern etc.
- Advantages:** Non-flammable, outdoor use depending on the location app. 3 years, very good airtightness, waterproof, printable with UV and Latex printers, thermally weldable, backlightable with LED gives diffuse light without pinholes
- Application areas:** Illuminated ceilings, non flammable printing medium, sun protection, public building, museums, shopping centres, hotels

Merkmal Parameter	Merkmalausprägung Parameter value	Einheit Unit	Testmethode Test method
Brandschachttest: Fire tunnels es:	bestanden passed	-	A2-s1,d0 EN 13501-1
Gewebe: Fabric:	Glas	-	-
Rollenlänge: Roll lengths:	50	lm.	
Nutzbreite: Usable width	320 (± 2 cm)	cm	DIN EN ISO 2286-1
Dicke: Thickness:	≈ 0,33 (± 10%)	mm	DIN EN ISO 2286-3
Gewicht: Weight:	292 (± 5%)	g/m ²	DIN EN ISO 2286-2
Höchstzugkraft Tensile strength Kette/Warp: Schuss/Weft :	3.250 (+/- 10%) 2.850 (+/- 10%)	N/5 cm	DIN EN ISO 1421

Diese Informationen gelten als zuverlässig, sind aber keine Garantieerklärung.
The above values are given for information only. They may not be used in place of specifications.