



Ersatztuch



Senkrechtmarkise



Zip



Fallarmmarkise



Markisolette



Balkonumrandung



Rollo




Flächenvorhang

Textilscreens - Sergé 600



001002



001061



002002



002007




007002




007082



008015



010010



010011



033033



007007

SOLARMATIC's Sergé 600 % ist der ideale Sonnenschutz-Behang für Senkrecht- und Fallarmmarkisen, sowie Markisoletten.

Einsatzbereiche

- sommerlicher Wärmeschutz für Wohn- und Arbeitsräume


Gewebeeigenschaften



Ballenbreite
350 cm



Gewicht
520 g/m²



Gewebe



schwer entflammbar
nach DIN 4102 B1



Öffnungsfaktor
5 %



licht- und wärmetechnische Eigenschaften als Richtwerte mit Referenzverglasung lt. DIN 14501

Stoff-Nr.	Farbe	LT	F _C -Wert
S600/001002	grey / white	6,7	0,45
S600/001061	grey / white grey	3,9	0,46
S600/002002	white	21	0,36
S600/002007	white / pearl grey	11,5	0,42
S600/007002	pearl grey / white	11,7	0,40
S600/007007	pearl grey	10,1	0,45

Stoff-Nr.	Farbe	LT	F _C -Wert
S600/007082	grey / white sand	8,7	0,43
S600/008015	linen / lichen	8,3	0,50
S600/010010	charcoal	3,6	0,55
S600/010011	charcoal / bronze	6,1	0,54
S600/033033	sandstone	7,1	0,50

LT = Lichttransmission in % / F_C-Wert bei Referenzverglasung g = 0,59 und UG = 1,2

nach DIN 14501

Stoff-Nr.	Blendschutz-klasse	Sichtschutz bei Nacht	Sichtkontakt nach außen	Tageslicht-nutzung
S600/001002	3	2	2	1
S600/001061	3	2	2	1
S600/002002	1	2	0	2
S600/002007	0	1	3	1
S600/007002	1	2	1	1
S600/007007	1	1	3	1

Stoff-Nr.	Blendschutz-klasse	Sichtschutz bei Nacht	Sichtkontakt nach außen	Tageslicht-nutzung
S600/007082	1	1	3	1
S600/008015	1	2	1	1
S600/010010	3	2	2	1
S600/010011	1	1	3	1
S600/033033	1	1	3	1