


BiColor

weiß (außen) / schwarz (innen)



Fassadenmarkise



Rollo



Flächenvorhang



SOLARMATIC's innovatives Sonnenschutzgewebe BiColor kann als Fassadenmarkise, Innenrollo oder Flächenvorhang für Sie konfektioniert werden. Besonders beliebt ist auch der Austausch vorhandener Behänge zur Verbesserung des thermischen und visuellen Komforts nach **DIN 14501**. Das hochstrapaziose Gewebe ist bequem mit Seifenwasser zu reinigen.

[mehr](#)

Gewebeeigenschaften

Ballenbreite nahtfrei bis 270 / 320 cm	Blendschutz	permanent schwer entflammbar nach DIN 4102 B1	650 g/m ²	Gewebe	Materialdicke 0,90 mm	

Einsatzbereiche

- sommerlicher und winterlicher Wärmeschutz für Wohn- und Arbeitsräume
- Blendschutz für Bildschirmarbeitsplätze

licht- und wärmetechnische Eigenschaften als Richtwerte mit Referenzverglasung „D“ nach DIN EN 14501

Stoff-Nr.	Farbe	LT	gtot bei Außen- anwendung	gtot bei Innen- anwendung	ÖF	Blendschutz- klasse	Sichtschutz bei Nacht	Sichtkontakt nach außen	Tageslicht- nutzung
9400	weiß / schwarz	3 %	0,04	0,26	2 %	3	2	2	1

LT = Lichttransmission in % / gtot bei Referenzverglasung g = 0,32 und UG = 1,1



**GROUP
SOLARMATIC®**
IHR SONDERBAU-EXPERTE