



PVC-freier Textilscreen I



SOLARMATIC® innovativer Screen kann Zip-Screen für Sie konfektioniert werden. Besonders beliebt ist auch der Austausch vorhandener Behänge zur Verbesserung des thermischen und visuellen Komforts nach **DIN 14501**.

Mehr unter: <https://www.innenrollo.de/Lexikon/DIN-14501/>

Gewebeeigenschaften



Einsatzbereiche

- Sportstätten wie Turn- oder Sporthallen
- Wohn- und Arbeitswelten
- Arztpraxen und andere medizinisch sensitive Bereiche

Licht- und wärmetechnische Eigenschaften als Richtwerte mit Referenzverglasung nach DIN EN 14501

Stoff-Nr.	Farbe	Lichttransmission	g _{tot}	Fc-Wert	Blendschutzklasse	Sichtkontakt nach außen	Sichtschutz bei Nacht
N001	weiß	22 %	0,35	0,60	1	0	2
N002	weiß-beige	17 %	0,38	0,64	0	1	2
N003	weiß-grau	12 %	0,41	0,69	0	1	2
N301	grau	9 %	0,48	0,81	0	3	1
N901	schwarz	2 %	0,55	0,94	3	2	2
N902	schwarz-bronze	2 %	0,55	0,93	3	2	2
N903	schwarz-grau	3 %	0,53	0,90	3	2	2
N904	schwarz-grau	2 %	0,54	0,92	3	2	2

gemessen mit Normverglasung $g = 0,59$, $U = 1,2$