




Ersatztuch



Senkrechtmarkise



Zip



Fallarmmarkise



Markisolette



Balkonumrandung







Rollo



Flächenvorhang

## Textilscreens - Sergé 600


S600/002002  
whiteS600/002007  
white/pearl greyS600/008007  
linen/pearl greyS600/007082  
grey/white sandS600/033033  
sandstoneS600/002061  
white/white greyS600/007002  
pearl grey/whiteS600/001002  
grey/whiteS600/007007  
pearl greyS600/033001  
oyster shellS600/03201  
duck eggS600/033032  
soft clayS600/008015  
linen/lichenS600/001001  
greyS600/001061  
grey/white greyS600/001010  
grey/charcoalS600/010010  
charcoalS600/010011  
charcoal/bronze

SOLARMATIC's Sergé 600 % ist der ideale Sonnenschutz-Behang für Senkrecht- und Fallarmmarkisen, sowie Markisoleetten.


### Einsatzbereiche

- sommerlicher Wärmeschutz für Wohn- und Arbeitsräume

### Gewebeeigenschaften

Ballenbreite  
350 cmGewicht  
520 g/m²

Gewebe

schwer entflammbar  
nach DIN 4102 B1Öffnungsfaktor  
5 %

### licht- und wärmetechnische Eigenschaften als Richtwerte mit Referenzverglasung lt. DIN 14501

| Stoff-Nr.   | Farbe              | LT   | F <sub>C</sub> -Wert |
|-------------|--------------------|------|----------------------|
| S600/002002 | white              | 21   | 0,36                 |
| S600/002007 | white / pearl grey | 11,5 | 0,42                 |
| S600/008007 | linen / pearl grey | 10,8 | 0,43                 |
| S600/007082 | grey / white sand  | 8,7  | 0,43                 |
| S600/033033 | sandstone          | 7,1  | 0,50                 |
| S600/002061 | white / white grey | 12,4 | 0,38                 |
| S600/007002 | pearl grey / white | 11,7 | 0,40                 |
| S600/001002 | grey / white       | 6,7  | 0,45                 |
| S600/007007 | pearl grey         | 10,1 | 0,45                 |

| Stoff-Nr.   | Farbe             | LT  | F <sub>C</sub> -Wert |
|-------------|-------------------|-----|----------------------|
| S600/033001 | oyster shell      | 8,3 | 0,51                 |
| S600/032031 | duck egg          | 7,1 | 0,50                 |
| S600/033032 | soft clay         | 7,8 | 0,49                 |
| S600/008015 | linen / lichen    | 8,3 | 0,50                 |
| S600/001001 | grey              | 3,5 | 0,52                 |
| S600/001061 | grey / white grey | 3,9 | 0,46                 |
| S600/001010 | grey / charcoal   | 3,6 | 0,54                 |
| S600/010010 | charcoal          | 3,6 | 0,55                 |
| S600/010011 | charcoal / bronze | 6,1 | 0,54                 |

LT = Lichttransmission in % / F<sub>C</sub>-Wert bei Referenzverglasung g = 0,59 und UG = 1,2

### nach DIN 14501

| Stoff-Nr.   | Blendschutz-<br>klasse | Sichtschutz<br>bei Nacht | Sichtkontakt<br>nach außen | Tageslicht-<br>nutzung |
|-------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|
| S600/002002 | 1                      | 2                        | 0                          | 2                      |
| S600/002007 | 0                      | 1                        | 3                          | 1                      |
| S600/008007 | 1                      | 2                        | 1                          | 1                      |
| S600/007082 | 1                      | 1                        | 3                          | 1                      |
| S600/033033 | 1                      | 1                        | 3                          | 1                      |
| S600/002061 | 1                      | 2                        | 1                          | 1                      |
| S600/007002 | 1                      | 2                        | 1                          | 1                      |
| S600/001002 | 3                      | 2                        | 2                          | 1                      |
| S600/007007 | 1                      | 1                        | 3                          | 1                      |

| Stoff-Nr.   | Blendschutz-<br>klasse | Sichtschutz<br>bei Nacht | Sichtkontakt<br>nach außen | Tageslicht-<br>nutzung |
|-------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|
| S600/033001 | 1                      | 1                        | 3                          | 1                      |
| S600/032031 | 1                      | 1                        | 3                          | 1                      |
| S600/033032 | 1                      | 1                        | 3                          | 1                      |
| S600/008015 | 1                      | 2                        | 1                          | 1                      |
| S600/001001 | 3                      | 2                        | 2                          | 1                      |
| S600/001061 | 3                      | 2                        | 2                          | 1                      |
| S600/001010 | 3                      | 2                        | 2                          | 1                      |
| S600/010010 | 3                      | 2                        | 2                          | 1                      |
| S600/010011 | 1                      | 1                        | 3                          | 1                      |

LT = Lichttransmission in % / g<sub>tot</sub> bei Referenzverglasung g = 0,59 und UG = 1,2



**GROUP SOLARMATIC®**  
IHR SONDERBAU-EXPERTE