

Textilscreens Sergé 1 %



SOLARMATIC's Sergé 1 % ist der ideale Sonnenschutz-Behang für Senkrecht- und Fallarmmarkisen, sowie Markisoletten.

Einsatzbereiche

- sommerlicher und winterlicher Wärmeschutz für Wohn- und Arbeitsräume
- idealer Blendschutz für Bildschirmarbeitsplätze

Gewebe-Eigenschaften



licht- und wärmetechnische Eigenschaften als Richtwerte mit Referenzverglasung lt. DIN 14501

	Farbe	LT	F _c -Wert
001001	grey	2	0,50
002002	white	12,9	0,34
003003	sand	1,9	0,43
007007	pearl grey	1,9	0,44
008008	linen	3,7	0,39

Stoff-Nr.	Farbe	LT	F _c -Wert
010010	charcoal	1,1	0,54
011011	bronze	1,3	0,53
001010	grey / charcoal	2,0	0,53
001002	grey / white	2,2	0,42
002007	white / pearl	4,3	0,41

LT = Lichttransmission
F_c-Wert bei Referenzverglasung g = 0,59 und UG = 1,2

nach DIN 14501

Stoff-Nr.	Blendschutzklasse	Sichtschutz bei Nacht	Sichtkontakt nach außen	Tageslichtnutzung
001001	3	2	2	0
002002	1	2	1	2
003003	3	2	2	0
007007	3	2	2	0
008008	2	2	2	1

Stoff-Nr.	Blendschutzklasse	Sichtschutz bei Nacht	Sichtkontakt nach außen	Tageslichtnutzung
010010	3	2	2	0
011011	3	2	2	0
001010	3	2	2	0
001002	3	2	2	0
002007	2	2	2	1




Ersatztuch




Senkrechtmarkise



Zip



Fallarmmarkise



Markisolette



Balkonumrandung



Rollo



Flächenvorhang

Weitere Informationen zu den Blendschutz-, Sichtschutzklassen und der Tageslichtnutzung nach DIN 14501 siehe www.ROLLOS.de

* Grundlage für den Ug-Wert ist die DIN EN 673 in W/m²K | Der g-Wert (Energiedurchlass) nach DIN EN 410 in % Bei den o.g. Fenster handelt es sich um die am häufigsten verbauten Fenster.