

# THERMO Screens I (8030 - 8034)

rückseitig metallisiert



Vertikaljalousie  
89, 127 mm



Rollo



Flächenvorhang



8030



8031



8032



8033



8034



Blendschutz  
Klasse 3 (außer weiß)




Bahnenbreite  
285 cm



285 g/m<sup>2</sup>



schwer entflammbar  
nach DIN 4102 B1



Material



PVC- und  
halogenfrei




für Bildschirm-  
arbeitsplätze



Materialdicke nach  
0,36 mm



einseitig  
alubedampft



Öffnungsfaktor  
ÖF = 3 %



Energieeinsparung



MADE IN GERMANY

## Einsatzbereiche

- Arbeits- und Büroräume mit Sichtverbindung nach draußen
- Wohnräume mit Sichtverbindung nach draußen

## licht- und wärmetechnische Eigenschaften als Richtwerte mit Referenzverglasung nach DIN EN 14501

Stoff-Nr.	Farbe	LT	LR	g <sub>tot</sub>	Fc-Wert	Blendschutzklasse	Sichtschutzklasse
8030	weiß	5 %	65 %	0,35	0,59	1	2
8031	mittelgrau	3 %	64 %	0,35	0,60	3	2
8032	braungrau	3 %	63 %	0,35	0,60	3	2
8033	dunkelgrau	4 %	59 %	0,37	0,62	3	2
8034	steingrau	3 %	64 %	0,35	0,60	3	2

LT = Lichttransmission / LR = Lichtreflexion / Fc-Wert bei Referenzverglasung g = 0,59 und UG = 1,2



**GROUP SOLARMATIC®**  
IHR SONDERBAU-EXPERTE