


Thermoscreen



SOLARMATIC's hochreflektierendes Gewebe für den innenliegenden Sonnenschutz kann als Rollo, Flächen-
vorhang oder Vertikaljalousie für Sie konfektioniert werden. Besonders beliebt ist auch der Austausch vor-
handener Behänge zur Verbesserung des thermischen und visuellen Komforts.


Einsatzbereiche

- sommerlicher und winterlicher Wärmeschutz für Wohn- und Arbeitsräume
- Blendschutz für Bildschirmarbeitsplätze

Gewebe-Eigenschaften



für Bildschirm-
arbeitsplätze
geeignet




Gewebe
(1-seitig
alubedampft)




Blendschutz



schwer entflammbar
DIN 4102/B1



Materialdicke
0,48 mm



Rollo
bis 232 cm Breite



Flächenvorhänge



Vertikaljalousien

licht- und wärmetechnische Eigenschaften

Stoff-Nr.	Farbe	LT	ST	F _c -Wert	g-tot-Wert	ÖF
5-145	weiß/silber	7 %	7 %	0,52	36 %	4 %
5-142	grau/silber	5 %	7 %	0,54	38 %	4 %
5-143	anthrazit/silber	4 %	6 %	0,54	38 %	4 %
4-065	grau / silber	7 %	7 %	0,61	42 %	1 %
4-062	beige / silber	6 %	6 %	0,62	43 %	1 %
4-063	dunkelgrau / silber	2 %	5 %	0,61	43 %	1 %

LT = Lichttransmission | ST = Solartransmission

nach DIN 14501

Stoff-Nr.	Blendschutzklasse	Sichtschutz bei Nacht	Sichtkontakt nach außen
5-145	2	2	2
5-142	3	2	2
5-143	3	2	2
4-065	1	2	1
4-062	1	2	2
4-063	3	2	2

Weitere Informationen zu den Blendschutz-, Sichtschutzklassen und der Tageslichtnutzung
nach DIN 14501 siehe www.ROLLOS.de

* Grundlage für den Ug-Wert ist die DIN EN 673 in W/m²K | Der g-Wert (Energiedurchlass) nach DIN EN 410 in %
Bei den o.g. Fenster handelt es sich um die am häufigsten verbaute Fenster. Wenn jetzt die Beschichtung geändert wird oder ein
Alu-Abstandhalter eingesetzt wird, kann es zu leichten Veränderungen im mathematischen Wert kommen.